

NUEVA SERIE N



N512

JAC
MOTORS

camionesjac.cl



Dimensiones:



Características:

| Modelo | N512 Euro 6 | |
|--|---|-------------------------------|
| Capacidades y Pesos | Chasis Cabina | Con pick up |
| Peso Bruto Vehicular (Kg.) | 5.500 | |
| Tara (Kg) | 2.100 | 2.500 |
| Carga Útil (Kg) | 3.400 | 3.000 |
| Capacidad estanque combustible (lts) | 100 | |
| Capacidad estanque Urea-Ad blue (lts) | 20 | |
| Largo Total (mm) | 5.320 | 5.510 |
| Ancho Total (mm) | 1.700 | 1.995 |
| Altura Total Camión (mm) | 2.230 | 2.270 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2.850 | |
| Largo carrozable en chasis (mm) | 3.550 | |
| Dimensiones Chasis (mm) | En escala 110 - 180 - 140 x 60 x 5.0 | |
| Ancho de chasis (mm) | 700 | |
| Carrocería | - | Plataforma con barandas bajas |
| Largo, ancho, alto, medidas Interiores carrocería (mm) | - | 3.700 - 1.890 - 400 |
| Neumáticos | 205 / 75R 17.5 14 PR Rodado trasero doble | |

Motor

| | | |
|----------------------|--|--|
| Tipo | 4 cilindros en línea, turbo Intercooler | |
| Marca | JAC | |
| Modelo | HFC4DEB3 - 2D - Euro 6 con Sistema EGR + SCR | |
| Tipo de inyección | Directa Common Rail, Bosch | |
| Nro de cilindros | 4 | |
| Cilindrada (cc) | 2183 | |
| Potencia máxima (HP) | 120 / 3200 r.p.m. | |
| Torque máximo (Nm) | 320 / 1.400 a 2.400 r.p.m. | |
| Carrera (mm) | 94 | |
| Diámetro (mm) | 86 | |
| Relación compresión | 16,5 : 1 | |

Transmisión / Embrague

| | | |
|---------------------------------|---|--|
| Tipo | Manual 5 velocidades sincronizada + reversa | |
| Modelo | ML 532A | |
| Relación de marchas | 1ra : 4.478 | |
| | 2da : 2.815 | |
| | 3ra : 1.656 | |
| | 4ta : 1.000 | |
| | 5ta : 0.716 | |
| | R: 4.556 | |
| Tipo embrague | Monodisco seco | |
| Diámetro disco de embrague (mm) | 275 | |

Suspensión

| | | |
|-----------|---|--|
| Delantera | Resortes semielípticos, amortiguadores hidráulicos | |
| Trasera | Resortes semielípticos, con auxiliar amortiguadores hidráulicos | |

Frenos

| | |
|--------------------|---|
| De Servicio | Hidráulico de doble circuito, servo asistido, ABS - Disco/ tambor |
| De estacionamiento | De tambor al cardan |
| Ralentizador | Electroválvula salida gases de escape |

Ejes

| | |
|----------------|----------------------|
| Tipo | Simple reducción |
| Delantero | Acero forjado tipo I |
| Trasero | Tipo banjo |
| Relación final | 4,875 : 1 |

Sistema eléctrico

| | |
|-------------------|----------------------|
| Voltaje | 24 Volt |
| Batería | 2x (12 Volt / 70 Ah) |
| Alternador | 24 Volt / 80 A |
| Motor de Arranque | 24 Volt / 2.6 kW |

Performance

| | |
|--------------------------|----------|
| Velocidad máx. (Km/hr.) | 100 |
| Radio de giro (m) | 75 |
| Pendiente máx. superable | 30% |
| Porta neumático repuesto | Incluido |

Cabina

| | |
|--|---|
| Tipo | Corta abatible |
| Certificación de cabina | Certificación de cabina ECE R29 |
| Asiento conductor | Regulable |
| Asiento acompañante | 2 plazas, central abatible con consola |
| Gavetas interior techo | Sí |
| Dirección servoasistida hidráulicamente | Sí |
| Volante con altura regulable e inclinación | Sí |
| Aire acondicionado | Sí |
| Especios exteriores con desempañador eléctrico | Sí |
| Alza vidrios eléctricos | Sí |
| Neblineros delanteros | Sí |
| Luz led día | Sí |
| Control eléctrico altura ópticos principales | Sí |
| Cierre centralizado con mando a distancia | Sí |
| Radio MP5, conexión USB y auxiliar | Sí |
| Camara de retroceso | Sí |
| Comando de radio en volante | Sí |
| Computador a bordo | Sí |
| Contol crucero | Sí |
| Advertencia uso cinturón de seguridad | Sí |
| Tacómetro | Sí |
| Herramientas y gata hidráulica | Sí |
| Pernos de anclaje spoiler techo cabina | Sí |
| Ajuste altura cinturón de seguridad lado conductor | Sí |
| Ventana Trasera | Sí |
| Garantía | 5 años o 150.000Km., lo que primero ocurra. |