

# NUEVA SERIE N



# N512L

3.6 Tons

**JAC**  
MOTORS

[camionesjac.cl](http://camionesjac.cl)



## Dimensiones:



## Características:

Modelo	Urban N 512 L - HFC 1042 Euro 6	
<b>Capacidades y Pesos</b>	<b>Chasis Cabina</b>	<b>Con pick up</b>
Peso Bruto Vehicular (Kg.)	5850	
Tara (Kg)	2.200	2.650
Carga Útil (Kg)	3.650	3.200
Capacidad estanque combustible (lts)	100	
Capacidad estanque Urea-Ad blue (lts)	20	
Largo Total (mm)	5.800	5.985
Ancho Total (mm)	1.700	1.995
Altura Total Camión (mm)	2.230	2.270
Distancia entre ejes (mm)	3.365	
Largo carrozable en chasis (mm)	4.050	
Dimensiones Chasis (mm)	En escala 110 - 180 - 140 x 60 x 5.0	
Ancho de chasis (mm)	700	
Carrocería	-	Plataforma con barandas bajas
Largo, ancho, alto, medidas Interiores carrocería (mm)	-	4.190 x 1.890 x 400 mm
Neumáticos	205 / 75R 17.5 14 PR Rodado trasero doble	

### Motor

Tipo	4 cilindros en línea, turbo Intercooler
Marca	JAC
Modelo	HFC4DEB3 - 2D - Euro 6 con Sistema EGR + SCR
Tipo de inyección	Directa Common Rail, Bosch
Nro de cilindros	4
Cilindrada (cc)	2183
Potencia máxima (HP)	120 / 3200 r.p.m.
Torque máximo (Nm)	320 / 1.400 a 2.400 r.p.m.
Carrera (mm)	94
Diámetro (mm)	86
Relación compresión	16,5 : 1

### Transmisión / Embrague

Tipo	Manual 5 velocidades sincronizada + reversa
Modelo	ML 532A
Relación de marchas	1ra : 4.478
	2da : 2.815
	3ra : 1.656
	4ta : 1.000
	5ta : 0.716
	R: 4.556
Tipo embrague	Monodisco seco
Diámetro disco de embrague (mm)	275

### Suspensión

Delantera	Resortes semielípticos, amortiguadores hidráulicos
Trasera	Resortes semielípticos, con auxiliar amortiguadores hidráulicos

### Frenos

De Servicio	Hidráulico de doble circuito, servo asistido, ABS - Disco/ tambor
De estacionamiento	De tambor al cardan
Ralentizador	Electroválvula salida gases de escape

### Ejes

Tipo	Simple reducción
Delantero	Acero forjado tipo I
Trasero	Tipo banjo
Relación final	4,875 : 1

### Sistema eléctrico

Voltaje	24 Volt
Batería	2x (12 Volt / 70 Ah)
Alternador	24 Volt / 80 A
Motor de Arranque	24 Volt / 2.6 kW

### Performance

Velocidad máx. (Km/hr.)	100
Radio de giro (m)	75
Pendiente máx. superable	30%
Porta neumático repuesto	Incluido

### Cabina

Tipo	Corta abatible
Certificación de cabina	Certificación de cabina ECE R29
Asiento conductor	Regulable
Asiento acompañante	2 plazas, central abatible con consola
Gavetas interior techo	Sí
Dirección servoasistida hidráulicamente	Sí
Volante con altura regulable e inclinación	Sí
Aire acondicionado	Sí
Especios exteriores con desempañador eléctrico	Sí
Alza vidrios eléctricos	Sí
Neblineros delanteros	Sí
Luz led día	Sí
Control eléctrico altura ópticos principales	Sí
Cierre centralizado con mando a distancia	Sí
Radio MP5, conexión USB y auxiliar	Sí
Camara de retroceso	Sí
Comando de radio en volante	Sí
Computador a bordo	Sí
Contol crucero	Sí
Advertencia uso cinturón de seguridad	Sí
Tacómetro	Sí
Herramientas y gata hidráulica	Sí
Pernos de anclaje spoiler techo cabina	Sí
Ajuste altura cinturón de seguridad lado conductor	Sí
Ventana Trasera	Sí
Garantía	5 años o 150.000Km., lo que primero ocurra.