

MF Serie 7S

Funcionamiento sencillo y fiable para su explotación.



El motor AGCO Power de 6 cilindros del MF 7S210, combinado con la transmisión DynaVT, ofrece una velocidad máxima de 50 km/h y una capacidad hidráulica de 190 litros por minuto. Este conjunto incorpora tecnología de precisión y un diseño de bajo mantenimiento, garantizando eficiencia en todo tipo de operaciones agrícolas y contribuyendo a incrementar la rentabilidad de su producción.

“DercomaQ mantiene una alianza con Massey Ferguson desde 1984, impulsando el posicionamiento y desarrollo de productos de calidad para la agricultura en Chile.”



MASSEY FERGUSON

**Especificaciones Técnicas Modelo:
MF7S-210T4K_CL**

Marca	MASSEY FERGUSON
País de fabricación	Francia
Formato	CAB EXCLUSIVE T3
MOTOR	
Potencia al motor (hp) @ rpm	210 HP / 220 HP max
Torque máximo (Nm/rpm)	925 @ 1500
Marca / Modelo / Aspiración	AGCO Power Common Rail / Turbo Intercooler
Tipo Tecnología	Inyección electrónica, Common Rail
Tipo Ventilación	Viscotronic
Cilindros / Cilindrada (lts)	6 / 6,6
TRANSMISION	
Tipo de transmisión	Dyna VT
Velocidad mínima / máxima (km/h)	1,09 / 50
Inversor	Si
Embrague	Hidroestática
TOMA DE POTENCIA	
Tipo de TDF	Independiente electrohidraulico
rpm de la TDF (motor 1900 rpm)	540E / 540 / 1000 / 1000E selección en cabina
SISTEMA HIDRAULICO	
Tipo	Power Beyond P/T/LS/D
Caudal de la bomba (hidráulico), l/min	190 con CCLS
Válvulas de distribución auxiliar	4 electrónicos (1° y 2° en micro joystick, 3° y 4° Fingertip)
3er punto	Hidráulico
Categoría de enganche	II y III
Capacidad de levante a las esferas (kg)	9.600
Levante / PTO Frontal	Opcional: Levante 3600Kg + PTO 1000rpm 6est-ccw
EJE DELANTERO	
Tipo Eje Delantero	Eje suspendido y sellado
Accionamiento 4WD	Electrohidráulico
Bloqueo diferencial delantero	Electrohidráulico
EJE TRASERO	
Bloqueo diferencial trasero	Electrohidráulico
FRENOS	
Tipo	Asistido con válvula de alta presión
Frenos de remolque	Tipo hidráulico y neumático
Accionamiento	Hidráulico
ESPACIO DEL OPERADOR	
Dirección	Hidroestática
Disposición del escape	Superior
Suspensión de cabina	Mecánica
NEUMÁTICOS / PESOS	
Neumáticos	600/60 R28 / 710/60R38
Contrapesos delanteros /traseros	12x55kg/250kg x 4
DIMENSIONES / PESOS	
Distancia entre ejes (mm)	2.850
Ancho total (mm)	2.550
Altura cabina (mm)	3.245
Despeje al suelo (mm)	450
CAPACIDADES	
Tanque de combustible (lt)	350
Aceite de transmisión, diferencial y sistema hidráulico (lt)	Trans. 88 Lt. Sist. Hidra. 64 Lt
Tecnología MF	
Datatronic 5, telemetría, autopiloto, Trimble submétrico, Task doc, módulo de conectividad con suscripción por 5 años, cámara de retroceso preinstalada.	
Radio / Entrada auxiliar frontal / Bluetooth / conector USB, con micro integrado, controles en el reposabrazos.	
Reposa brazos con multipad, asiento copiloto, Isobus, asiento gilaratorio con suspensión. SpeedSteer -Giro rápido volante. Luces de trabajo en pasamanos y guardabarros, 4 luces delanteras + 4 traseras y 2 rotativas	

Garantía
Entrega Técnica

Pimera Revisión
Seguna Revisión
Frecuencia manteneciones
Respaldo Post Venta

1 año a contar de la Entrega Técnica sin límite de horas.
Incluye instrucción de uso y mantenimiento, se realizará donde exista cobertura.
a las 100 horas
a las 1.500 horas
Cada 500 horas
DercoMaq y su red de Concesionarios cuenta con un amplio stock de repuestos y soporte técnico especializado a lo largo del país.