PRESENTAMOS
LOS NUEVOS LUBRICANTES

DMQ

FUERZA
Y MOVIMIENTO



ACEITES HIDRÁULICOS



ACEITE HIDRÁULICO ISO 46

FORMULACIÓN Aceites básicos del Grupo II

USO: Bombas hidráulicas con engranajes o paletas para aplicaciones móviles, motores hidráulicos, compresores y sistemas circulatorios.

Balde 19L | Tambor 208L | IBC 1000L*

*Producción de IBC 1000L sólo a pedido.

Descripción

Lubricante diseñado con aceites base del Grupo II, enriquecido con aditivos de alto rendimiento antidesgaste, ideal para sistemas hidráulicos que operan bajo altas presiones y requieren gran capacidad de desempeño.

Especificaciones

- AFNOR NF E 48-603
- Denison HF-0, HF-1 y HF-2
- DIN 51524 parte 2 HLP
- Eaton Vickers I-286-S, M2950-S
- GM LS-2
- ISO 11158 HL, HM

FICHA TÉCNICA

Ver ficha técnica



ACEITE HIDRÁULICO ISO 68

FORMULACIÓN Aceites básicos del Grupo II

USO: Bombas hidráulicas con engranajes o paletas para aplicaciones móviles, motores hidráulicos, compresores y sistemas circulatorios.

Balde 19L | Tambor 208L | IBC 1000L*

*Producción de IBC 1000L sólo a pedido.

Descripción

Lubricante elaborado con aceites base del Grupo II y aditivos antidesgaste de alto rendimiento, diseñado específicamente para su uso en sistemas hidráulicos que demanden un funcionamiento eficiente bajo altas presiones.

Especificaciones

- AFNOR NF E 48-603.
- Denison HF-0, HF-1 y HF-2
- DIN 51524 parte 2 HLP
- Eaton Vickers I-286-S, M2950-S.
- GM LS-2
- ISO 11158 HL, HM

FICHA TÉCNICA

Ver ficha técnica



ACEITES DE MOTOR Y TRANSMISIÓN



ACEITE MOTOR CK-4 15W-40

FORMULACIÓN Semisintético

USO: Motor diésel

Balde 19L | Tambor 208L | IBC 1000L*

*Producción de IBC 1000L sólo a pedido.

Descripción

Lubricante desarrollado para motores diésel de última generación, con un alto rendimiento. Ideal para vehículos de transporte en diversos tipos de servicio. Su viscosidad multigrado de amplio rango lo hace adecuado para operar en cualquier condición climática.

Especificaciones

- ACEA E9-16 / E7-16
- Mack EOS-4.5
- API CK-4, CJ-4 / SN
- Renault RLD-4
- Volvo VDS-4.5
- Mercedes Benz 228.31
- Caterpillar ECF-3
- Cummins CES 20086
- Deutz DQC III-10LA
- Detroit Diesel DDC 93K222
- MAN M 3575
- Ford WSS-M2C171-F1
- MTU Type 2.1

FICHA TÉCNICA

Ver ficha técnica



ACEITE TRANSMISIÓN ATF

FORMULACIÓN Aceites básicos del Grupo II

USO: Vehículos con transmisiones automáticas que requieren fluidos DEXRON III (GM) o MERCON (Ford).

Balde 19L | Tambor 208L | IBC 1000L*

*Producción de IBC 1000L sólo a pedido.

Descripción

Lubricante compuesto por aceites base del Grupo II y aditivos antidesgaste de alto rendimiento, diseñado para su aplicación en sistemas hidráulicos que operan bajo altas presiones y requieren gran capacidad de desempeño.

Especificaciones

- GM Dexron III-H
- Mercon

FICHA TÉCNICA

Ver ficha técnica

ACEITES DE TRANSMISIÓN



ACEITE TRANSMISIÓN GL-4 80W-90

FORMULACIÓN Aceites básicos del Grupo II

USO: Apto para cajas de transferencia, diferenciales, mandos finales y transmisiones mecánicas con clasificación API GL-4. No recomendable para diferenciales con desplazamiento limitado.

Balde 19L | Tambor 208L | IBC 1000L*

*Producción de IBC 1000L sólo a pedido.

Descripción

Aceite elaborado con bases del Grupo II, especialmente diseñado para engranajes automotrices. Enriquecido con aditivos de extrema presión, garantiza una lubricación óptima de diferenciales y cajas de transferencia.

Especificaciones

- API GL – 4

FICHA TÉCNICA

Ver ficha técnica



ACEITE TRANSMISIÓN GL-5 80W-90

FORMULACIÓN Aceites básicos del Grupo II

USO: Cajas de transferencia y diferenciales. No es apto para diferenciales con desplazamiento limitado.

Balde 19L | Tambor 208L | IBC 1000L*

*Producción de IBC 1000L sólo a pedido.

Descripción

Lubricante elaborado con aceites base del Grupo II y aditivos antidesgaste de alto rendimiento, diseñado para su uso en sistemas hidráulicos que operen bajo altas presiones y demanden gran capacidad de funcionamiento.

Especificaciones

- API GL - 5
- MAN 342 M1
- MAN 342 M2
- ZF TE-ML 05A
- ZF TE-ML 07A
- ZF TE-ML 08
- ZF TE-ML 12E
- ZF TE-ML 16B
- ZF TE-ML 16C
- ZF TE-ML 16D
- ZF TE-ML 17B
- ZF TE-ML 19B
- ZF TE-ML 21A

FICHA TÉCNICA

Ver ficha técnica

ACEITES DE TRANSMISIÓN



ACEITE TRANSMISIÓN TO-4 SAE 10W

FORMULACIÓN Aceites básicos del Grupo II

USO: Sistemas hidráulicos, transmisiones, mandos finales y frenos húmedos.

4 Litros | Balde 19L | Tambor 208L | IBC 1000L*

*Producción de IBC 1000L sólo a pedido.

Descripción

Lubricante a base de aceites del Grupo II, combinado con aditivos antidesgaste de alto rendimiento, ideal para su aplicación en sistemas hidráulicos que exigen un funcionamiento eficiente bajo altas presiones y gran capacidad.

Especificaciones

- Allison C-4 (off-road)
- Caterpillar TO-4
- Komatsu KES 07.868.1
- Vickers M-2950-S"

FICHA TÉCNICA

Ver ficha técnica



ACEITE HIDRÁULICO TO-4 SAE 30

FORMULACIÓN Aceites básicos del Grupo II

USO: Transmisiones, frenos húmedos, mandos finales, diferenciales, sistemas hidráulicos y equipos agrícolas.

4 Litros | Balde 19L | Tambor 208L | IBC 1000L*

*Producción de IBC 1000L sólo a pedido.

Descripción

Lubricante desarrollado con aceites base del Grupo II y aditivos antidesgaste de alto rendimiento, ideal para su uso en sistemas hidráulicos que demanden un funcionamiento eficiente bajo altas presiones y gran capacidad.

Especificaciones

- Massey Ferguson M1135
- Massey Ferguson M1141
- Massey Ferguson M1143
- Massey Ferguson M1145
- ZF TE-ML-05F

FICHA TÉCNICA

Ver ficha técnica



ACEITES DE TRANSMISIÓN



ACEITE TRANSMISIÓN UTF 10W-30

FORMULACIÓN Aceites básicos del Grupo II

USO: Transmisiones, frenos húmedos, mandos finales, diferenciales, sistemas hidráulicos y equipos agrícolas.

4 Litros | Balde 19L | Tambor 208L | IBC 1000L*

*Producción de IBC 1000L sólo a pedido.

Descripción

Lubricante desarrollado con aceites base del Grupo II y aditivos antidesgaste de alto rendimiento, ideal para su uso en sistemas hidráulicos que demanden un funcionamiento eficiente bajo altas presiones y gran capacidad.

Especificaciones

- Massey Ferguson M1135
- Massey Ferguson M1141
- Massey Ferguson M1143
- Massey Ferguson M1145
- ZF TE-ML-05F

FICHA TÉCNICA

Ver ficha técnica



ACEITE TRANSMISIÓN UTF 15W-40

FORMULACIÓN Aceites básicos del Grupo II

USO: Transmisiones, frenos húmedos, mandos finales, diferenciales, sistemas hidráulicos y equipos agrícolas.

4 Litros | Balde 19L | Tambor 208L | IBC 1000L*

*Producción de IBC 1000L sólo a pedido.

Descripción

Lubricante a base de aceites del Grupo II, mejorado con aditivos antidesgaste de alto rendimiento, especialmente indicado para sistemas hidráulicos que operan bajo altas presiones y requieren gran capacidad.

Especificaciones

- Massey Ferguson M1135
- Massey Ferguson M1141
- Massey Ferguson M1143
- Massey Ferguson M1145
- ZF TE-ML-05F

FICHA TÉCNICA

Ver ficha técnica



REFRIGERANTES



REFRIGERANTE 50/50 COOLANT OAT

FORMULACIÓN **Etilenglicol e inhibidores de corrosión orgánicos**

USO: Recomendado para motores de vehículos de trabajo pesado, motores que funcionan con diésel o gasolina.

4 Litros **Balde 19L** **Tambor 208L** **IBC 1000L***

*Producción de IBC 1000L sólo a pedido.

Descripción

Líquido refrigerante y anticongelante de vida extendida, con tecnología de ácidos orgánicos OAT, que ofrece una gran protección contra la corrosión. Fabricado a base de etilenglicol e inhibidores de corrosión orgánicos. No contiene aminas, nitritos, boratos, fosfatos ni silicatos.

Especificaciones

- GM 6277M
- MB 325.0 y 325.2
- Volkswagen VW TL774
- Caterpillar EC-1
- MTU
- Volvo
- Mack
- Jonh Deere

FICHA TÉCNICA

Ver ficha técnica

LUBRICANTES DMQ



DESARROLLADO POR

DERCO maQ

Visítanos en DMQ.CL o DERCOMAQ.CL y nuestra red de sucursales